

## CMF VERTICAL CONEXIÓN INFERIOR



### Vasos de expansión de membrana Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- Vasos de expansión de membrana para sistemas de calefacción y climatización.
- Material: Acero
- Membrana no recambiable, según EN 13831 (no potable)
- Conexión de agua R 1"
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ▪ Volumen:                        | 500– 1.000 Litros |
| ▪ Membrana:                       | No Recambiable    |
| ▪ Presión máxima servicio:        | 6 Bar             |
| ▪ Presión de prueba:              | 9 Bar             |
| ▪ Precarga EXWORKS:               | 1,5Bar            |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C             |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C             |
| ▪ Conexión de agua:               | R1" G.M           |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
63	04500351	500 CMF	500	6	750	1.445	1"
77	04600351	600 CMF	600	6	750	1.700	1"
95	04800351	800 CMF	800	6	750	2.155	1"
118	04101351	1000 CMF	1.000	6	750	2.555	1"