



AQ SEAL

Sellador de fugas de hasta 35 ltrs./día en sistemas de calefacción.

DESCRIPCIÓN

AQ SEAL es un producto base alcalina sellador de fugas en sistemas de calefacción. Apto para todo tipo de circuitos, exceptuando suelos radiantes y ACS que ofrece una protección para fugas de hasta 35 litros/día. Producto biodegradable.

MODO DE EMPLEO

Abrir por completo todas las válvulas de los radiadores y válvulas de mezcla. Añadir AQ SEAL en una proporción del 1-2%. El sistema debe permanecer en funcionamiento un mínimo de 7 horas a máxima temperatura. AQ SEAL debe ser retirado del sistema después de haber realizado el sellado. El producto puede permanecer en el sistema durante un máx. de 30 días.

APLICACIÓN

AQ SEAL está especialmente indicado para la aplicación de distintos circuitos cerrados de calefacción, calderas, refrigeración, aerotermia, intercambiadores, etc. Así como también en los circuitos de distintos materiales como acero negro, acero inoxidable, aluminio o cobre.

FORMATO

- REF: 10284501
 - Botellas de 1 litro.
 - Cajas de 12 unidades
 - Pallets completos 32 cajas
- REF: 10284505
 - Garrafas de 5 litros.
 - Cajas de 4 unidades
 - Pallets completos 32 cajas

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO – LÍQUIDO OPACO
COLOR – LIGERAMENTE AZUL A VIOLÁCEO
OLOR – INODORO
DENSIDAD (G/ML) – 1,313 – 1,333
PH 100% – 11,0 – 12,0
DILUCIÓN RECOMENDADA – 1-2%
TIPO DE PRODUCTO – ALCALINO

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

SILICATOS
AQUA

Advertencias

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.