



Ficha técnica

Datos hidráulicos

Presión máxima de trabajo P_N	10 bar
Altura de impulsión H_{max}	8,4 m
Caudal Q_{max}	4,5 m³/h
Temperatura mínima del fluido T_{min}	-20 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	110 °C
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-10 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C

Datos del motor

Índice de eficiencia energética (IEE) *	≤0,23
Alimentación eléctrica	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Potencia nominal P_2	55 W
Velocidad mínima n_{min}	2695 1/min
Velocidad máxima n_{max}	4686 1/min
Consumo de potencia (mín.) $P_{1 min}$	1 W
Consumo de potencia $P_{1 max}$	75 W
Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Compatibilidad electromagnética	EN 61800-3
Prensaestopas	1 x PG11
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección	IPX4D

* El valor de referencia para las bombas circuladoras más eficientes es IEE ≤ 0,20.

Materiales

Carcasa de la bomba	fundición gris
Rodete	PP-GF40
Eje	Acero inoxidable
Material del cojinete	Carbón, impregnado de metal

Dimensiones de instalación

Conexión de tubería del lado de impulsión DN_d	G 1½
Conexión de tubería del lado de aspiración DN_s	G 1½
Longitud entre roscas L_0	130 mm

Curvas características

Dimensiones y planos de dimensiones

Varios PICO-STG 25/1-8-130

