

Cronotermostatos Radiofrecuencia



Cronotermostato 091 PRORF

Cronotermostato radiofrecuencia frío/calor con amplia pantalla iluminada para visualizar en todo momento la temperatura y los datos de ajuste del equipo. Dispone de 7 pulsadores ubicados bajo una tapa corredera, además de un pulsador central de bello diseño para facilitar la programación. Dispone de **Modo Boost**, que puede activarse mediante detección de movimiento, permitiendo que el termostato ajuste rápidamente la temperatura cuando detecta presencia en la habitación. Esto no solo mejora el confort, sino que también favorece la eficiencia energética.

CARACTERÍSTICAS

- 2 modos de programación alternativos (programaciones de hasta 6 horarios / temperaturas por día o programación 24 horas con temperaturas confort / eco).
- **Modo Boost** mediante **sensor de movimiento**.
- Modos adicionales: Manual, Fiesta y Vacaciones.
- Control avanzado de temperatura con TPI o Span.
- Cambio frío/calor a través de menú.
- Receptor de caldera con interruptor ON/OFF y AUTO/MAN.
- **Posibilidad de bloqueo** del termostato (con y sin código PIN) y del receptor.
- Con sensor de movimiento habilitado, la pantalla está activa.
- Posibilidad de instalación en pared o sobre mesa.

DATOS TÉCNICOS Termostato

Alimentación	2 x AA Pilas
Rango	5 – 35 °C
Tamaño	82 x 153 x 30 mm

DATOS TÉCNICOS Receptor

Alimentación	230 V AC 50 Hz
Potencia	16 (5) A
Tamaño	96 x 98 x 30 mm

L	Línea	N	Neutro	COM	Común	NO	Normalmente abierto
Referencia	Producto					Stro.	Stock*
S00 500 920	Cronotermostato radiofrecuencia frío/calor 091 PRORF					1 ud.	●