



ULTRAFINO
11 mm
de grosor



BATERÍA
RECARGABLE



GRAN
PANTALLA



RADIOFRECUENCIA



Stock*: ● DISPONIBLE ○ BAJO PEDIDO

Cronotermostato WQ 610RF recargable

Cronotermostato radiofrecuencia con diseño ultrafino y batería recargable. Display LCD retroiluminado de gran formato. Compatible con calderas OpenTherm y ON/OFF. La comunicación OpenTherm (OT + 4.0) es bidireccional entre caldera y termostato; puede mostrar códigos de error de la caldera y regular el ACS. Dispone de múltiples funciones como, modo vacaciones, aviso de mantenimiento, temperatura máx. y mín., arranque/paro optimizado, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pre-sincronizado con “Plug-and-Play”.
- Cronotermostato para montaje en pared con base magnética.
- Receptor de caldera con contacto libre de tensión u OpenTherm.
- Receptor de caldera con interruptor ON/OFF y AUTO/MAN.
- Programaciones de hasta 6 horarios /temperaturas por día.
- Control TPI o histéresis 0,25 o 0,5 °C.

DATOS TÉCNICOS Termostato

Alimentación	Batería de Litio 3,7 V
Rango	5 – 35 °C
Tamaño	86 x 86 x 11 mm

DATOS TÉCNICOS Receptor

Alimentación	230 V 50 Hz
Potencia	16 (5) A
Tamaño	98 x 98 x 32 mm

L	Línea	N	Neutro	NO	Normalmente abierto
COM	Común	A	Conexión OpenTherm	B	Conexión OpenTherm
Referencia	Producto			Stro.	Stock*
S00115611	Cronotermostato radiofrecuencia WQ 610RF			1 ud.	●