



Controlador de bombas NPC1

El controlador NPC1 está diseñado para controlar la bomba de circulación de agua del sistema de calefacción. Su función es la de poner en marcha la bomba cuando la temperatura medida por el sensor supera el valor ajustado y pararla cuando la temperatura medida desciende 2 °C por debajo del valor ajustado. Evita el funcionamiento innecesario de la bomba, lo que reduce su consumo, alargando así también su vida útil.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Display con temperatura
- ▶ Manejo simple mediante 3 botones
- ▶ Función anti-agarrotamiento de bomba
- ▶ Modo manual opcional
- ▶ Alarma para evitar sobrecalentamiento
- ▶ Protección antihielo

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230 V AC 50 Hz±10%
Consumo	2 W
Potencia máxima	6 A
Rango temp. consigna	5 a 80 °C
Rango medición sonda	-10 a 120 °C
Temperatura ambiente	-10 a 50 °C
Visualización temp.	0 a 99 °C
Longitud cable sonda	1,2 m
Histéresis	2 °C
Tamaño	155 x 68 x 35 mm



Referencia	Producto	Stro.	Stock*
S00 134 301	Controlador de bombas Salus NPC1	1 ud.	●