



Controlador de bombas de Calefacción y ACS NPC2

El controlador NPC2 está diseñado para controlar una bomba de circulación de calefacción y una bomba de circulación de ACS. La bomba de calefacción se pone en marcha cuando la temperatura medida por el sensor supera la temperatura de consigna de la bomba de calefacción configurada por el usuario. La bomba de ACS funciona según el principio de diferencia de temperatura: se pone en marcha cuando la temperatura medida por el sensor excede la temperatura de consigna del acumulador de ACS fijada por el usuario y permanece en marcha hasta que la temperatura medida por el sensor y la del acumulador de ACS sean iguales o se alcance la temperatura de consigna establecida para el acumulador.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Display con temperatura
- ▶ Manejo simple mediante 3 botones
- ▶ Función anti-agarrotamiento de bomba
- ▶ Modo manual opcional
- ▶ Alarma para evitar sobrecalentamiento
- ▶ Protección antihielo
- ▶ Interruptor general
- ▶ Prioridad ACS (configurable)

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230 V AC 50 Hz±10%
Consumo	2 W
Potencia máxima	6 A
Rango temp. consigna	Calef: 5 a 80 °C
	ACS: 20 a 80 °C
Temperatura ambiente	-10 a 50 °C
Visualización temp.	0 a 99 °C
Rango medición sonda	-10 a 120 °C
Longitud cable sonda	Calef: 1,2 m; ACS: 3 m
Histéresis ajustable	ACS: 5 a 30 °C
Tamaño	155 x 68 x 35 mm



Referencia	Producto	Stro.	Stock*
S00 134 302	Controlador de bombas Salus NPC2	1 ud.	●