



FRÍO ↔ CALOR

Solo en combinación
con KL 08RF o CB 12RF.



Cronotermostato VS 20RF

Elegante cronotermostato de superficie radiofrecuencia frío/calor alimentado a pilas, configurable como termostato o cronotermostato con pantalla retroiluminada de gran tamaño. Desarrollado para su instalación en superficie y de fácil manejo. **El cambio de modo frío/calor sólo se puede realizar mediante los centros de conexiones KL 08RF o CB 12RF, desde el contacto (externo) del que disponen para este fin.** Gracias a este contacto, el cambio de modo frío/calor se aplica simultáneamente a todos los termostatos vinculados a la correspondiente caja de conexiones. El cronotermostato VS 20RF puede ser controlado a través de internet, en combinación con la puerta de enlace UGE 600 o UG 800 y la aplicación **SALUS Premium Lite**. Trabajando desde esta aplicación puede ser vinculado a diferentes equipos y realizar órdenes OneTouch.

CARACTERÍSTICAS

- Modo frío/calor; solo en combinación con KL 08RF / CB 12RF
- Entrada de sonda, para ambiente o suelo (opcional).
- Función protección válvula.
- Posibilidad de bloqueo para evitar manipulaciones.
- Control TPI o histéresis 0,25 o 0,5 °C.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	4 x AA Pilas
Frecuencia	Zigbee 2,4 GHz
Tamaño	85 x 85 x 25 mm
Rango	5 – 35 °C

S1 Sonda externa (opcional)

S2 Sonda externa (opcional)

Referencia	Producto	Stro.	Stock*
S00 112 621	Cronotermostato VS 20 WRF BLANCO	1 ud.	●
S00 112 622	Cronotermostato VS 20 BRF NEGRO	1 ud.	●