

Powerflushing Filter

62084

- Elimina y atrapa magnetita, óxido y materiales magnéticos del sistema
- Protege la caldera durante la limpieza a presión
- La derivación permite inspeccionar el imán sin necesidad de interrumpir el proceso de limpieza.
- La temperatura alcanza hasta los 85°C
- Compatible con todos los limpiadores y protectores Fernox.
- Simple de limpiar y fácil de operar



The Powerflushing Filter proporciona una manera rápida y sencilla de eliminar los contaminantes del sistema de agua durante la limpieza. Simple de conectar, el filtro aumenta significativamente la eficiencia del lavado a presión y con ello reduce el tiempo de permanencia en el sitio. El filtro controla el flujo de agua para prolongar el tiempo de contacto dentro del cilindro, lo que permite que el potente imán extraiga la máxima cantidad de óxido de hierro negro del agua. Desarrollado para asegurar que incluso a máxima capacidad, el agua circule sin restricciones. Los beneficios adicionales también incluyen una derivación incorporada que permite limpiar el imán sin la necesidad de detener el proceso de lavado a presión, ni siquiera temporalmente. Mientras se limpia el imán, el filtro proporciona una impresionante ayuda visual para mostrar al usuario el nivel de contaminantes eliminado y así confirmar la necesidad de limpieza a presión para proteger la vida útil del sistema. y.

Objeto unico

Altura mm	314
Ancho mm	624
Profundidad mm	264
Peso kg	9.083
Código de barras EAN	5014551620841

Caja exterior

Altura mm	314
Ancho mm	624
Profundidad mm	264
Peso kg	9.083
Tipo de tránsito	CP1 1200 x 1000
Unidades por capa de tránsito	5
Capas por tipo de tránsito	5
Unidades por tipo de tránsito	25

última modificación 26-11-2024 (d/m/y)