

TF1 Omega Filter Flushing Adapter

62289

- Enjuague rápido y fácil con conexión a través del filtro Fernox TF1 Omega.
- Permite el flujo completo para optimizar la eficiencia de limpieza.
- Permite limpiar el lado primario del intercambiador de calor secundario en una caldera combinada, simplemente abriendo el grifo de agua caliente sanitaria para activar la válvula desviadora de la caldera.
- El adaptador de enjuague Fernox TF1 Omega Filter está clasificado para 85°C.



El adaptador de enjuague Fernox TF1 Omega Filter conecta rápida y fácilmente una máquina de enjuague Fernox Powerflow al sistema de calefacción a través de un filtro Fernox TF1 Omega. Se instala simplemente reemplazando el cuerpo del filtro con el adaptador.

Solicitud

1. Drene el agua del sistema de calefacción central.
2. Reemplace el cuerpo del filtro TF1 Omega con el adaptador de enjuague TF1 Omega Filter.
3. Conecte la máquina de enjuague Fernox Powerflow al adaptador de enjuague del filtro TF1 Omega. Utilice la tuerca hembra BSP de 3/4" y las juntas, tal como se proporciona con la máquina de enjuague Fernox Powerflow.

Embalaje, manipulación y seguridad

Empaquetado de forma individual, con instrucciones incluidas. No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Especificación

Cuando se utiliza adecuadamente, el adaptador de enjuague Fernox TF1 Omega Filter no requiere mantenimiento.

Objeto unico

Altura mm	80
Ancho mm	100
Profundidad mm	80
Peso kg	0.560
Código de barras EAN	5014551622890

Caja exterior

Altura mm	152
Ancho mm	273
Profundidad mm	195
Peso kg	9.100
Tipo de tránsito	Euro 1200 x 800
Unidades por caja	16
Cajas por capa	10
Unidades por capa de tránsito	160
Capas por tipo de tránsito	5
Unidades por tipo de tránsito	800

última modificación 26-11-2024 (d/m/y)